

Professional Rems- & Skarv

Samskeytalímsspartl



Efnislýsing

Professional Rems- och Skarvpackel er háfyllandi, meðalgróft og umhverfisvænt léttspartl sem er sérstaklega þróað til spörtlunar og styrkingar á gífsplötusamskeytum með pappírsborðum. Vegna sérstakrar efnasamsetningar er þetta spartl einstaklega hentugt við lagningu borða í samskeyti samkvæmt stöðlum HusAMA 14. Rems- och Skarvpackel má einnig nota til bletta- og alspörtlunar á vegg og loft úr gífsi og steypu, sem og á trétrefja- og spónaplötur og lík byggingarefni.



Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags. Professional Rems- och Skarvpackel er ætlað til handspörtlunar. Slípið spartlaða fleti ef nauðsyn krefur og rykhreinsið áður en málað er. Við þússun á spartlaða fletinum er mælt með notkun rykgríma og verndun augna.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eða þegar spartlið er fjarlæggt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartlfötuna standa opinn meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella spartlleifum eða hreinsivökva í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Bindiefni: Latexpeytulausn
Kornastærð: Mest 0,15 mm
Þéttleiki: 1,4
Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 4 klst en veltur mjög á þykkt spartls
Mesta þykkt: Um 2 mm
Lágmarkshiti við spörtlun: +5°C
Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%
Þynning: Vatn
Verkfæri: Spartilpaðar
Litur: Ljósleitur
Umbúðir: 10 lítra fötur
Hreinsun: Sápuvatn
Geymsla: Í frostfríu rými
Rokgjörn lífræn efni: Inniheldur <1g/l VOC

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 13963

Umhverfi

Professional Rems- och Skarvpackel uppfyllir staðla Svansins sem er umhverfismerki Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org



SÉREFNI

Dalvegi 32b, Kópavogi | sími 517 0404 | serefni.is