

Professional Snickeri Spackel

Lakkspartl

Efnislýsing

Professional Snickeri er lakkspartl, hentugt til notkunar á tréverk innanhúss. Hægt er að nota spartlið beint á gamla málningu (án þess að grunna fyrst) ef hún er vel þvegin og slípuð mött.

Meðhöndlun

Undirlag skal vera hreint og þurrt og vel bundið án lauss yfirborðslags. Beran við skal grunna með Professional Häftgrund, Sikkens BL Primer eða Sikkens BL Isoprimer áður en spartlað er. Spartlið síðan með Professional Snickeri og slípið. Grunnið loks spartlið með einum af ofangreindum grunnum áður en lakkmálað er.

Við þússun er mælt með notkun rykgríma og verndun augna. Spartlið ekki ef hitastig er undir +5 °C.

Heilsufars- og umhverfismál

Við þússun eftir á er mælt með notkun rykgríma og verndun augna. Við þússun eða þegar spartlið er fjarlæggt með hita geta myndast agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal spartla í vel loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri og augu ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta spartldósina standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Ekki setja spartlleifar eða hreinsivökva í niðurföll. Tómun umbúðum og efnaleifum skal skila til endurvinnslustöðva.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Bindiefni: Latexpeytulausn
Kornastærð: Mest 0,10 mm
Þéttleiki: 1,75
Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 4-6 klst en veltur mjög á þykkt spartls
Lágmarkshiti við spörtlun: +5°C
Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%
Þynning: Vatn
Verkfæri: Spartlspaðar
Efnið í notkun: Auðvelt að slípa
Litur: Hvítt
Umbúðir: 375g og 2,5 lítra dósir
Hreinsun: Sápuvatn
Geymsla: Í frostfríu rými

Í samræmi við kröfur um CE-merkingar samkvæmt tilskipun EN 15824

