

Tinova Primer Exterior

Vatnspynnanlegur trégrunnur

Efnislýsing

Tinova Primer Exterior er vatnspynnanlegur, þekjandi alkýð/akrýlgrunnur sem hefur góða viðloðun og smýgur vel inn í viðinn. Hann er ætlaður til notkunar á ómálaðan við en hentar einnig á málaðan við. Tinova Primer Exterior hindrar rakaupptöku í viði.

Meðhöndlun

Undirlagið skal vera hreint og þurrt (mest 16% raki í viði).

Nýmálun

1. Gegndreypið alla fleti sem mála skal með Tinova Wood Base Oil, sérstaklega gljúpa fleti eins og endatré.
2. Grunnið alla fletina með Tinova Primer Exterior.
3. Málið yfir tvær umferðir með þekjandi vatnspynnanlegri viðarvörn frá Nordsjö.

Yfirmálun

1. Þvoið allan flötinn með Original Málartvätt og vatni. Ef á fletinum er mygla, mold eða annar gróður skal þvo flötinn með Original Málartvätt. Skolið vel á eftir með vatni. Látið flötinn þorna vel áður en málað er.
2. Öll gömul og laus málning skal fjarlægð. Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun. Gráma og fúa í viði skal þússa niður uns komið er niður í eðlilegan viðarlit.
3. Byrjið á að gegndreypa viðinn með Tinova Wood Base Oil BPR. Mikilvægt er að bera vel af henni, blautt í blautt. Síðan er viðurinn grunnaður með Tinova Primer Exterior.
4. Málið yfir tvær umferðir með þekjandi vatnspynnanlegri viðarvörn frá Nordsjö.

Annað

Hrærið vel í dósinni fyrir notkun. Málið ekki ef sól skín beint á flötinn eða ef hætta er á regni eða daggarmyndun innan nokkurra klukkustunda eftir lok verks.

Heilsufars- og umhverfismál

Ekki láta málningardósina standa opna meðan á verki stendur. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Ekki hella málningarleifum og hreinsiefnum í niðurföll. Tónum umbúðum og hreinsiefnaleifum skal skila til endurvinnslustöðva. Sjá frekari upplýsingar á öryggisblaði.



Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Utanhúss

Tegund: Alkýðþeytulausn

Snertipurr: Við 23°C/50% raka, 2 klst

Yfirmálun: Við 23°C/50% raka, 4 klst

Yfirmálun: Við 10°C/85% raka, 6 klst

Hiti við málun: Minnst +5°C, mest +25°C

Rakastig: 40-80%, kjörakastig 65%

Þynning: Vatn

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur

Þekja: 4-8 m²/l

Umbúðir: 1, 2,5 og 10 lítra dósir

Hreinsun: Sápuvatn

Geymsla: Í frostfríu rými

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/d) 130 g/l.):

Inniheldur mest 2 g/l

Umhverfi

Tinova Primer Exterior uppfyllir staðla Svansins, sem er umhverfismerki Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.nordic-ecolabel.org

